PalmStop’™

Clapets anti-pollution

Les clapets PalmStop’™ protègent le réseau d’eau potable en amont contre le risque de pollution lié aux retours d’eau depuis l’aval.



Modèle allongé

Modèle type boule

Du DN 15 au DN 40

Principe de fonctionnement commun

Sous l’effet de la pression amont, le clapet s’ouvre automatiquement dans le sens normal de l’écoulement. Lorsque le débit s’arrête ou que la pression aval devient supérieure à la pression amont, il se referme automatiquement.

PALMWATER France
733, route de Marchessy
69870 Saint-Bonnet-le-Troncy, France

+33 (0)6 34 98 02 91
contact@palmwater-international.com
www.palmwater-international.com

Gamme et caractéristiques

Clapets PalmStop'™ pour branchements d'eau potable



Allongé · Deux purgeurs imperdables en laiton



Type boule · Corps arrondi

Références et diamètres

Modèle type allongé

DN	Référence	Longueur	Raccordement
15	60001	78 mm	Écrou ¾″ × mâle ¾″
15	6001CT	58 mm (court)	Écrou ¾″ × mâle ¾″
20	60002	81 mm	Écrou 1″ × mâle 1″
30	60003	99 mm	Écrou 1½″ × mâle 1½″
40	60004	109 mm	Écrou 2″ × mâle 2″

Modèle type boule

DN	Référence	Femelle × femelle	Longueur indicative
15	70001	¾″ × ¾″	52 mm
20	70002	1″ × 1″	62 mm
30	70003	1½″ × 1½″	80 mm
40	70004	2″ × 2″	93 mm

Caractéristiques du modèle allongé

Caractéristique	Spécification
Corps	Laiton CW617N avec traitement thermique
Pression amont maximale	10 bar
Pression minimale de fonctionnement	0,2 bar
Température maximale d'utilisation	90 °C
Purge	Deux purgeurs imperdables en laiton

PALMWATER France
733, route de Marchessy
69870 Saint-Bonnet-le-Troncy, France

+33 (0)6 34 98 02 91
contact@palmwater-international.com
www.palmwater-international.com